BOLETIN TECNICO Refer. 1647 Rev. 06/2005	MASILLA TAPAGRIETAS LIGERA BRICOLAN



MASILLA TAPAGRIETAS LIGERA



❒ CARACTERISTICAS:

La masilla tapagrietas esta especialmente recomendada para rellenar abolladuras, grietas y agujeros. Para alisado y enlucido de paredes. De color blanco. Uso tanto en el exterior como en el interior.

❒ VENTAJAS:

- Masilla de color blanco
- Fácil y cómodo de usar.
- No merma.
- No se agrieta.
- Pintable una vez seca.
- Fácilmente lijable.

❒ APLICACIONES:

La masilla tapagrietas exterior se aplica para la reparación de abolladuras, agujeros y grietas en paredes interiores. Especialmente recomendada para realización de enlucidos y de alisados también en interiores.

❒ CONSERVACIÓN:

En condiciones normales de temperatura y humedad y en su envase original la vida del producto es de 12 meses desde su envasado.

❒ PRESENTACIONES:

Se presentan en envase de:
- 250 ml.

❒MODO DE EMPLEO:

1. Aplicar el producto sobre superficies limpias polvo y de las partes mal adheridas.
2. Aplicar la masilla apretando con una espátula en el agujero o grieta.
3. Alisar con la espátula.
4. Dejar secar entre 2 y 4 horas.
5. Limpiar con agua las herramientas después de su uso.

❒ CARACTERISTICAS TECNICAS:

Características	Valor	Unidades
Apariencia	Color blanco	visual
Viscosidad	20rpm spin 7	Brookfield RTV
Composición	Copolimeros acrílicos elásticos.	
Densidad	0,05/0,4	Kg/Lt
PH	6-7	
Agua	4%	

❒ RECOMENDACIONES:

- En caso de contacto con la piel o con los ojos limpiar inmediatamente con agua.
- Dejar fuera del alcance de los niños.

Almacenar en lugar seco y fresco una vez de abierto el envase.



KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa)
España
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – ZARAGOZA – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

